

| Serie | Descripcion | Aplicacion Recomendada | Espesor | Tamaño Estandar | | Adhesivo | Color/Terminado (B) Brillante (Sb) Semibrillante (M) Mate | Papel |
|--------|---|---|--------------|---------------------------------|--------------|---|--|---|
| | | | | Ancho (MM) | Largo (Mts) | | | |
| 3951 | PVC fundido "CommandForm" Profesional para envolturas; 10 años‡ | Aplicaciones complejas de gráficos vehiculares y de flotillas; envolturas náuticas y motorsport; rotulación en exteriores a largo plazo | 55 micrones | 378, 760, 950, 1300, 1370, 1550 | 46 y 9.14*** | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente. Removilidad hasta 4 años | Blanco/ B Transparente*/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3951RA | PVC fundido "Rapid Air" Profesional para envolturas; 10 años‡ | Aplicaciones complejas de gráficos vehiculares y de flotillas; rotulación en exteriores | 55 micrones | 760, 1300, 1370, 1550 | 46 y 9.14*** | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente. Removilidad hasta 4 años | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 165 g/m2 |
| 3951HT | PVC fundido de alto contacto; 7 años‡ | Aplicaciones a largo plazo con superficies "difícil de pegar" como plásticos de baja energía y superficies no lisas o texturizadas | 55 micrones | 1370 | 46 y 23 | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3850 | PVC calandrado translúcido; 7 años‡ | Rotulación retroiluminada, aplicaciones a largo plazo, para interiores o exteriores | 80 micrones | 760, 1370, 1550** | 46 y 9.14*** | Transparente, a base solvente | Blanco/ SB | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3751RA | PVC fundido premium para envolturas con "Rapid Air"; 8 años‡ | Para aplicaciones sobre vehículos y flotillas, a largo plazo | 57 micrones | 760, 1370, 1550 | 46 | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente | Blanco/ G | Siliconado con revestimiento doble PE, 165 g/m2 |
| 3691 | PVC grado intermedio; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, señalización en exteriores y en pasacalles a corto plazo | 70 micrones | 1370, 1550 | 46 | Gris, removible, a base solvente | Blanco/ B, SB, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3676 | PVC perforado con 60% de la superficie imprimible; 3 años‡ | Aplicaciones en interiores o exteriores sobre ventanas a corto y medio plazo | 140 micrones | 610, 760, 1370 | 46 y 9.14 | Transparente, a base solvente | Blanco / B (cara posterior en negro) | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3675 | PVC perforado con 50% de la superficie imprimible; 3 años‡ | Aplicaciones sobre ventas a corto y medio plazo | 140 micrones | 610, 760, 1370 | 46 y 9.14 | Transparente, a base solvente | Blanco / B (cara posterior en negro) | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3651 | PVC grado intermedio; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, rotulación POP, señalización en interiores o exteriores y en pasacalles | 70 micrones | 760, 950, 1300, 1370, 1550 | 46 | Gris, permanente, a base solvente | Blanco/ B, SB, M Transparente / B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3651RA | PVC grado intermedio; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, rotulación POP, señalización en interiores o exteriores. <i>(NO usar en envolturas de vehículos)</i> | 70 micrones | 1370 | 46 | Gris, permanente, a base solvente | Blanco/ B, SB, M Transparente / B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |

‡ Sin imprimir // * Transparente viene con adhesivo transparente

** Rollos disponibles a pedido en largos de 91 m y 228 m. Por favor especificar cilindros de 3 o 6 pulgadas. Cantidad a pedir debe ser múltiplos de 6 rollos. // *** Sólo disponible en 1370

| Serie | Descripcion | Aplicacion Recomendada | Espesor | Tamaño Estandar | | Adhesivo | Color/Terminado (B) Brillante (Sb) Semibrillante (M) Mate | Papel |
|--------|--|--|--------------|--|-------------|---|--|---|
| | | | | Ancho (MM) | Largo (Mts) | | | |
| 3641 | PVC calandrado suave; 4 años‡ | Promocionales a corto plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles | 80 micrones | 760, 1300 1370, 1550** | 46 | Gris, permanente, a base de agua | Blanco/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3640 | PVC calandrado suave; 4 años‡ | Promocionales a corto plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles | 80 micrones | 760, 1300, 1370, 1550,** 2000*** | 46 | Transparente, permanente, a base de agua | Blanco/ B, M Transparente*/B | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3628 | PVC calandrado suave con adhesivo especial de bajo contacto; 3 años‡ | Diseñado para gráficos a corto de plazo en ventanas y paredes interiores con fácil removilidad | 80 micrones | 760, 1370, 1550** | 46 | Transparente, fácil de remover, a base de agua | Blanco/ M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3621 | PVC económico; 4 años‡ | Promocionales a corto plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles (sólo aplicaciones planas) | 80 micrones | 760, 1300, 1370, 1550,** 2000*** | 46 | Gris, removible, a base de agua | Blanco/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3620 | PVC fundido ultra flexible; 4 años‡ | Promocionales a corto plazo, rotulación POP, señalización sobre ventanas | 80 micrones | 760, 950, 1300, 1370, 1550,** 2000*** | 46 | Transparente, removible, a base de agua | Transparente*/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3551 | PVC calandrado "CommandForm" alta performance; 7 años‡ | Aplicaciones simples a moderadas de gráficos vehiculares y de flotillas; rotulación en exteriores | 70 micrones | 760, 950, 1370, 1550 | 46 | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente. Removilidad hasta 4 años | Blanco/ B Transparente*/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3551RA | PVC calandrado "Rapid Air" alta performance; 7 años‡ | Aplicaciones simples a moderadas de gráficos vehiculares y de flotillas; rotulación en exteriores | 70 micrones | 760, 950, 1370, 1550 | 46 | Gris, permanente, reposicionable, a base solvente. Removilidad hasta 4 años | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3551DT | PVC ultra-calandrado; 7 años‡ | Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores donde se necesita el uso de diluyente, película conformable en instalaciones de baja temperatura (-5°C) | 70 micrones | 1370 | 23 | Transparente, a base solvente | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3268 | PVC calandrado suave con adhesivo especial de bajo contacto; 2 años‡ | Diseñado para gráficos con corte de contorno en ventanas y paredes interiores con fácil removilidad (sólo aplicaciones planas) | 150 micrones | 760, 1370 1550 | 46 | Transparente, fácil de remover, poliacrilato a base de agua | Blanco/ M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3169RA | PVC calandrado "Rapid Air"; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, interiores o exteriores, aplicaciones planas, rotulación POP, y rotulación vehicular con limitada adaptabilidad | 100 micrones | 1370 | 46 | Gris, permanente, a base solvente, removible | Blanco/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 165 g/m2 |

‡ Sin imprimir // * Transparente viene con adhesivo transparente
** Rollos disponibles a pedido en largos de 91 m y 228 m. Por favor especificar cilindros de 3 o 6 pulgadas. Cantidad a pedir debe ser múltiplos de 6 rollos. // *** Sólo disponible en 1370

| Serie | Descripción | Aplicación Recomendada | Espesor | Tamaño Estándar | | Adhesivo | Color/Terminado (B) Brillante (Sb) Semibrillante (M) Mate | Papel |
|--------|---|---|--------------|----------------------------------|-------------|---|--|---|
| | | | | Ancho (MM) | Largo (Mts) | | | |
| 3165 | PVC calandrado; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles | 95 micrones | 1370, 1550** | 46 | Gris, permanente, a base solvente | Blanco/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3165RA | PVC calandrado "Rapid Air"; 5 años‡ | Promocionales a medio plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles <i>(NO para aplicaciones vehiculares)</i> | 95 micrones | 760, 1370, 1550** | 46 | Gris, permanente, a base solvente | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 165 g/m2 |
| 3164 | PVC calandrado suave; 4 años‡ | Promocionales a corto plazo, rotulación POP, señalización en exteriores y en pasacalles | 100 micrones | 760, 1300, 1370, 1550,** 2000*** | 46 | Transparente, permanente, a base de agua | Blanco/ B, M Transparente*/B | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3161DT | PVC calandrado, para baja temperatura; 4 años‡ | Ideal para aplicaciones generales en interiores y exteriores, película conformable en instalaciones de baja temperatura (-5°C) | 100 micrones | 1370 | 23 | Transparente, a base solvente | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 3109 | PVC calandrado; 2 años‡ | Aplicaciones a corto y medio plazo para publicidad en tránsito | 100 micrones | 780, 1370, 1575** | 46 | Gris, removible, a base solvente | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 3105HT | PVC calandrado de alto contacto; 5 años‡ | Aplicaciones a corto y medio plazo, planas en interiores o exteriores sobre plásticos texturizados (como polietileno o polipropileno) | 100 micrones | 1370 | 46 y 9.14 | Gris, a base solvente con alto poder adhesión inicial y final | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 148 g/m2 |
| 1663 | PVC para gráficos de pisos; 3 años‡ | Gráficos para pisos para corto o mediano plazo en interiores, para superficies suaves, selladas no porosas | 105 micrones | 760, 950, 1300, 1370, 1550 | 46 | Transparente, removible, a base solvente | Blanco/ B, M | Siliconado con revestimiento doble PE, 135 g/m2 |
| 5600 | PVC reflectivo fundido, conformable de grado ingeniero; 7 años‡ | Aplicaciones a largo plazo, en exteriores, adaptable a curvas, para flotillas, imprimible con tintas a base solvente | 120 micrones | 378, 610, 760, 1220, 1370, 1550 | 46 y 9.14 | Transparente, permanente a base solvente, permanente, removible con calor | Blanco/ B | Siliconado con revestimiento doble PE, 145 g/m2 |

‡ Sin imprimir // * Transparente viene con adhesivo transparente

** Rollos disponibles a pedido en largos de 91 m y 228 m. Por favor especificar cilindros de 3 o 6 pulgadas. Cantidad a pedir debe ser múltiplos de 6 rollos. // *** Sólo disponible en 1370