

SERIE	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN TÍPICA	TAMAÑO ESTANDAR		PROTECCIÓN ADICIONAL UV (AÑOS)	COLOR/TERMINADO (B) Brillante (SB) Semibrillante (M) Mate	ESPESOR	ADHESIVO	PAPEL
			ANCHO (MM)	LARGO (Mts)					
200	PVC Económico 2 años	Laminado económico para protección en interiores y exteriores. <b>SOLO aplicaciones planas.</b>	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 1	Transparente B, SB, M	70 micrones	Transparente, permanente, a base de agua	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
210	PVC suave 4 años	Laminado para protección en interiores y exteriores, a mediano plazo. <b>SOLO aplicaciones planas.</b>	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 2	Transparente B, SB, M	70 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
215	PVC polimérico 5 años	Laminado para protección en interiores y exteriores, a mediano o largo plazo. <b>SOLO aplicaciones planas.</b>	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 3	Transparente B, SB, M	75 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
240	Vinilo ETFE (Etileno Fluoro) 10 años	Película anti-grafti, para largo plazo. Para la protección de impresiones digitales de gran formato en aplicaciones en exteriores. <b>SOLO aplicaciones planas.</b>	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 5	Transparente Muy brillante	25 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
250 AS	PVC 3 meses	Laminado para corto plazo texturizado adecuado para la protección de gráficos de pisos con poco tráfico o normal. Cumple con norma ASTM D 2047 & BAM StVo §35 d3	950, 1050, 1300 1370	46	No aplicable	Transparente superficie texturizada	120 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
255 AS	PVC 6 meses	Laminado para corto plazo texturizado adecuado para la protección de gráficos de pisos con tráfico pesado. Cumple con norma ASTM D 2047 & BAM StVo §35 d3	950, 1050, 1300 1370	46	No aplicable	Transparente superficie texturizada	170 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
270	PVC polimérico 5 años	Para la protección de pinturas en vehículos en exteriores a mediano plazo.	1300	46 y 9.14	No aplicable	Transparente B	150 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Papel Kraft, siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
280	PVC poliuretano 7 años	Para la protección de pinturas en vehículos en exteriores a largo plazo.	1300, 1550	9.14*	No aplicable	Transparente B	200 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Papel Kraft, siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
290	PVC premium fundido 8 años	Laminado recomendado para interiores y exteriores, adaptable para flotas o aplicaciones gráficas de gran formato.	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 4	Transparente B, M	50 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
290GF	PVC premium fundido, ópticamente transparente 8 años	Laminado recomendado para interiores y exteriores, adaptable para flotas o aplicaciones gráficas de gran formato.	610, 760, 950 1050, 1300, 1370 1550	46 y 9.14	+ 4	Transparente B	50 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Película siliconada de polyéster, transparente, 36 micrones
293	PVC fundido ultra flexible 8 años	Laminado recomendado para la protección de las series 3551/ 3551RA y serie 5600.	760, 950, 1050 1300, 1370, 1550	46	+ 4	Transparente B	30 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Siliconado, blanco 90 g/m <sup>2</sup>
297GF	PVC premium fundido, ópticamente transparente 8 años	Laminado recomendado para la protección de las series 3675 y 3676.	610, 760, 1370	46 y 9.14	+ 4	Transparente B	70 micrones	Transparente, permanente, a base solvente	Película siliconada de polyéster, transparente, 36 micrones

**NOTA: La información de durabilidad en exteriores es basada en procedimientos correctos de aplicación y exposición vertical.**

\* Otros largos disponibles a pedido

## LAMINADOS RECOMENDADOS

\*\* APLICACIONES USANDO EL 3951/3951RA LAMINADOS CON 293 ES SOLO RECOMENDADO PARA INSTALADORES CON MUCHA EXPERIENCIA EN ENVOLTURAS DE VEHÍCULOS

Productos Serie		200	210	215	240	250AS	255AS	270	280	290	290F	293	297F	
CORRESPONDENCIA ENTRE PELÍCULA ORAJET Y LAMINADO	3951									■ ■	■ ■	* ■ ■		
	3951RA									■ ■	■ ■	* ■ ■		
	3951HT									■	■	■		
	3850			■ ■	■ ■					■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
	3691		■ ■	■	■									
	3676												■	
	3675												■	
	3651		■ ■	■	■									
	3651RA		■ ■	■	■									
	3641	■ ■	■			■								
	3640	■ ■	■			■								
	3628	■ ■	■ ■			■								
	3621	■ ■	■			■								
	3620	■	■			■								
	3551				■	■ ■					■	■	■	■
	3551RA				■	■ ■					■	■	■	■
	3551DT				■ ■	■ ■					■	■	■	■
	3268	■ ■	■ ■			■								
	3169RA		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■								
	3165		■ ■	■	■	■								
	3165RA		■ ■	■	■	■								
	3164	■ ■	■			■								
	3161DT	■ ■	■ ■			■ ■								
	3109			■	■						■	■	■	
	3105 HT			■	■				■	■	■	■	■	
	1663						■	■						
5600												■		

Una el color del laminado recomendado con la aplicación deseada:

- FLOTA/ VEHICULOS
- RETROILUMINADOS
- ROTULACION INTERIORES
- ESPECIALIDADES
- ROTULACION EXTERIORES
- ARQUITECTURALES, VENTANALES
- PROMOCIONALES CORTO PLAZO

Para la más reciente información, visite nuestra página web [www.oracal.com](http://www.oracal.com).

1100 Oracal Parkway • Black Creek, GA 31308  
 Llamada gratis: 888-672-2251 • 912-851-5000  
 Fax: 912-851-5060